



- BERCE** IPN 180, écartement 1060 mm
- FOND** Tôle épaisseur 50/10, traverse en U de 60 x 120 x 60 épaisseur 3 mm  
Entraxe 312 mm
- RIDELLES** Tôle épaisseur 40/10 pli à 45° en pied, montants en U de 60 x 120 x 60  
Épaisseur 3 mm entraxes 625 mm, montants arrières tube 140 x 80 x 3
- CEINTURE** Tube de rive section 140 x 80 x 3
- FACE AV.** Tôle épaisseur 40/10, flèche en UPN 200. Reprise de l'effort par poutre de tire  
type caisson 200 x 120 x 5. Anneau de préhension Ø 50 en acier E36 et plaque  
antichoc épaisseur 10 mm.
- PORTE AR.** 2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique  
Tôle épaisseur 40/10. Charnières avec axe Ø 20 mm montées avec graisseurs  
Verrouillage latéral de sécurité
- ACCESSOIRES** 2 Rouleaux arrière Ø 160 sur axe de Ø 40. Crochets de bâche à 400 mm du  
sommet de la benne. Echelle avant en fer plat de 30 x 8
- FINITION** Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées  
Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt  
Peinture extérieure : 1 couche d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

# MATEX